En este ocasión mostramos el procedimiento de configuración de WI para XenApp 6 for Windows 2008R2 (Proyecto Parra), en artículos anteriores mostramos el procedimiento de instalación de Windows 2008R2 y de XenApp 6, así como el proceso de configuración de este último, completamos de esta forma con este procedimiento la parte correspondiente a WI.

Recordando el procedimiento anterior, donde indicábamos los distintos puntos de instalación de Windows 2008 R2 y XenApp 6 (Proyecto Parra) continuamos a partir del punto donde quedó especificado.

En la dialog inicial en la que terminamos la instalación base,



Pulsamos en Configure, para iniciar el proceso de configuración o bién podemos acceder al



Sobre XenApp Web Sites mediante la barra de Actions, podremos realizar la creación de un nuevo Web site WI,



o bién,

hora pulsemos sobre una de estas dos opciones, iniciaremos el proceso de creación del



Especificaremos el site como site predeterminado (en nuestro ejemplo), y pulsaremos Next,



Pulsaremos Next, y posteriormente seleccionaremos el tipo de site a utilizar, en nuestro caso "At Web Interface" y



Pulsaremos Next para continuar,



Iniciándose el proceso de creación del site,

una vez finalizado, pulsaremos en "Configure this site now" para configurar el site, y



Añadiremos un nombre de granja, en este caso ctxdomfarm, y pulsaremos el botón



Pulsaremos Ok, apareciendo en el listado,



Podremos variar en el proceso de instalación el puerto XML, y el tipo de transporte,

En nuestro caso XML 80, y transporte HTTP, pulsando Next para continuar,


Specify Initial Configuration - XenApp
Configure Authentication Methods
Specify how users authenticate when logging on to access their resources. Note that some of these authentication methods may require additional configuration of your system before they will operate correctly. More...
Authentication methods (select one or more):
Explicit
Pass-through
Pass-through with smart card
Smart card
Anonymous*
* Not supported by XenDesktop.
< Back
Next >
Cancel

[illegible]


Specify Initial Configuration - XenApp
CITRIX
Domain Restriction
You can restrict access to users in selected domains. Settings can be updated after initial configuration using the Authentication Methods task.
Allow any domains
Restrict domains to the following:
Domain list
Add...
Edit...
Remove
Note: Users will be required to enter a domain name in the Domain box on the Logon screen. Both domain user name and UPN format logons will be permitted.
< Back
Next >
Cancel

[illegible]



[illegible] a,



En nuestro caso pulsaremos en Full, y Next para continuar,



En nuestro caso seleccionaremos Online por el tipo de conexión que realizaremos y Next para continuar.



Pulsaremos Finish para finalizar



Apareciendo el site creado en "Web Interface Management,


Administración - Interfaz Web de Citrix
File
Action
View
Help
Citrix Web Interface
XenApp Web Sites
XenApp Services Sites
XenApp Web Sites
Site name
Site URL
XenApp
http://WINSRV2008R2/Citrix/XenApp
XenApp
Summary
Secure Access
Name
Value
ctxdomfarm
XML Service
WINSRV2008R2
XML port
80
XML transport
HTTP
Authentication
Authentication point
At Web Interface
Available methods
Explicit
Resource Types and Client Deployment
Resource types
Online
Available clients
Native client
Actions
XenApp Web Sites
Create Site
View
Refresh
Help
XenApp - Edit Settin
Server Farms
Authentication Met
Web Site Appearar
Secure Access
Resource Types
Client Deployment
Client-Side Proxy
Session Preference
Workspace Control
Site Maintenance
Preview Site
Help



Una vez introducidos los datos de acceso, pulsaremos sobre "Iniciar sesión".



En el caso de no disponer del cliente Web instalado, pulsaremos sobre Descargar y realizaremos la correspondiente instalación, en nuestro caso pulsaremos sobre "Ya instalado",



[illegible] acceso, tal y como se